

消防 / 設備 / 室名標識板

■ M 型標識 (M 版) シリーズ 消防設備標識板

● W300×H100 mm 裏面テープ付き

塩ビ樹脂製 標準タイプ : M1 ~ M24

(透明塩ビ裏印刷)

アクリル製 DX タイプ : MDX1 ~ MDX24

(透明アクリル裏印刷)

裏印刷とは、透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。

特にアクリル製 DX タイプは 4 辺の面取り加工によって高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。

※類似する表記が複数ありますので、「品番」でご指定ねがいます。

放水口

(塩ビ樹脂製) M1
(アクリル製) MDX1

送水口

(塩ビ樹脂製) M2
(アクリル製) MDX2

放水口
(消防隊専用)

(塩ビ樹脂製) M3
(アクリル製) MDX3

送水口
(消防隊専用)

(塩ビ樹脂製) M4
(アクリル製) MDX4

採水口
(消防隊専用)

(塩ビ樹脂製) M5
(アクリル製) MDX5

消火水槽

(塩ビ樹脂製) M10
(アクリル製) MDX10

消火栓

(塩ビ樹脂製) M11
(アクリル製) MDX11

屋内消火栓

(塩ビ樹脂製) M12
(アクリル製) MDX12

テスト弁

(塩ビ樹脂製) M13
(アクリル製) MDX13

スプリンクラー
(消防隊専用)

(塩ビ樹脂製) M19
(アクリル製) MDX19

消火器

(塩ビ樹脂製) M20
(アクリル製) MDX20

末端試験弁

(塩ビ樹脂製) M22
(アクリル製) MDX22

末端試験弁
(スプリンクラー)

(塩ビ樹脂製) M23
(アクリル製) MDX23

制御弁
(スプリンクラー)

(塩ビ樹脂製) M24
(アクリル製) MDX24



※市町村ごとに表示の基準規格が異なる場合があります。

記載の表記以外やその他のサイズは製作品でも対応いたします。

別注製作品のタイプを目的によってお選びいただけます

A : 赤塩ビ板 + 表面にカットイング

B : 赤アクリル板 + 表面にカットイング

C : 透明アクリル + 裏面から彫刻表記

D : 印刷加工 (スクリーン / デジタル)

仕様や質感は標準既製品とは異なるものになりますが、納期が迅速で書体も自由です。

透明アクリルの内側に表記され、1 枚からの製作にも適します。書体は丸ゴシック調です。


小ロット・多品種ほど割高になり、納期も少し長めですが、標準品と同様に加工できます。

■ 送水口アクリルカバー (破壊板)

※受注生産のため納期が数日かかります。

厚さ 2.0mm アクリル製 / 赤色

外径と内径をご指定下さい。



■ 室名標識板 表面透明アクリルの高級感は建物内の美観を損ないません

●W300×H100 mm

透明アクリル裏印刷
4 辺面取加工・裏面テープ付き

機 械 室
係員以外立入禁止

室名 A1

ボ イ ラ ー 室
係員以外立入禁止

室名 A2

ポ ン プ 室
係員以外立入禁止

室名 A3

消火ポンプ室
係員以外立入禁止

室名 A4

消火ポンプ室

室名 A5



■ 電気設備関係標識

●W300×H150 mm 硬質塩ビ 1.0 t (ラミネート圧着加工品)



変電設備

FS22

発電設備

FS23

蓄電池設備

FS24

急速充電設備

FS25

●W450×H300 mm 硬質塩ビ 1.0 t

表面直接印刷タイプ※(普及型)とラミネート圧着加工タイプ(上級型)があります。
(※FS21「受電設備」を除く)

変電設備

(表面印刷品) 危 A2
(ラミ圧着品) FS18

蓄電池設備

(表面印刷品) 危 B2
(ラミ圧着品) FS20

発電設備

(表面印刷品) 危 C2
(ラミ圧着品) FS19

受電設備

(ラミ圧着品) FS21

JIS 式記号タイプでも製作を承ります
(設備名はカッティングにてご指定できます)



危険 高電圧

変電設備

様式 J
変電 - 小タテ



危険
高電圧

変電設備

様式 J
変電 - 大ヨコ

◆様式 J タイプ(φ3×4 穴付き)

大(タテ / ヨコ) : 450×300 mm

小(タテ / ヨコ) : 300×225 mm

高圧危険
電気取扱者以外
立入禁止

危 G6

●W120×H225×1.0 mm

●塩ビ樹脂製 / 表面印刷

電 気 室
係員以外立入禁止

危 G13 ●W300×H100×1.0 mm

●塩ビ樹脂製 / 表面印刷



係員以外
立入禁止
DO NOT ENTER
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

JA-103 (L) (S)



危険
立入禁止
DANGER
DO NOT ENTER

JA-104 (L) (S)

●(L=大) W300×H450×1.0 mm

●(S=小) W225×H300×1.0 mm

●塩ビ樹脂製 φ3×4 穴

避難・誘導標識



平成 18 年消防法告示第 5 号「誘導灯および誘導標識の基準を一部改正する件」の施行により「高輝度蓄光式誘導標識」と「中輝度蓄光式誘導標識」の基準が、新たに位置づけられました。



JIS Z8716 常用光源蛍光ランプ D65 により照度 200 ルクスの外交を 20 分照射した後、20 分間経過した後に於ける表示面の輝度が

100mcd/㎡以上のもので

→「高輝度蓄光式誘導標識」(S 級～C 級)

24mcd/㎡以上 100mcd/㎡以下のもので

→「中輝度蓄光式誘導標識」

必要となる等級については設置場所によって所轄消防署・消防機関にご確認ください。
(★＝高輝度蓄光タイプ / ☆＝中輝度蓄光タイプ / ◆＝基準や認定に該当しない蓄光品)

ステッカータイプ 高輝度蓄光式誘導標識 (壁面用)

こちらの製品は「壁面用」ステッカータイプの「高輝度」認定品です。
丈夫でコシのあるPET製ステッカーのため容易に美しく貼り付けが可能です。

C 級

(蓄光SN～)

消防用設備認定品 HP-012号

標識区分：C200級に適合

A 級

(ASN～)

消防用設備認定品 HP-027号

標識区分：A200/100/50級の3つに適合

■ 360×120mm : ステッカー



C 級

★蓄光SN-2804

A 級

★ASN804

■ 360×120mm : ステッカー



C 級

★蓄光SN-2801



C 級

★蓄光SN-2802



C 級

★蓄光SN-2803



C 級

A 級

※ステッカー

120mm角	200mm角	300mm角
★蓄光SN-2805	★蓄光SN-2815	★蓄光SN-2835
120mm角	150mm角	200mm角
★ASN805	★ASN860	★ASN815

■ 300×100mm : ステッカー



C 級

★蓄光SN-2901



C 級

★蓄光SN-2902



C 級

★蓄光SN-2903

A 級

★ASN901

A 級

★ASN902

A 級

★ASN903

A 級

※ステッカー



★ASN961



★ASN962



★ASN963

■ 120mm角

★ASN951

★ASN952


★ASN953

■ 150mm角

その他の等級についてはお問い合わせください

ステッカー貼付用アルミ製プレート (ステッカー貼付が困難な場所に使用)


壁面取付用金具



KAP1030

【300×100mm 角用】
W324×H110mm
(φ5mm×4 穴※)

天井取付 L 型金具



TAP1515

【150mm 角用】
W150×H180mm

TAP2020

【200mm 角用】
W200×H230mm

※ビスは付属していません

(曲げしろ 30mm φ5mm×2 穴※)

セラミック製タイプ 高輝度蓄光式誘導標識(壁面・床面用)

A 級

消防用設備認定品

標識区分: A200級・A100級・A50級
屋内・屋外/壁面・床面用

セライト

壁面・床面いずれも対応可能。耐摩耗性と耐久性に優れたセラミック製標識板



経年劣化に強く、耐久性・不燃性を備えた丈夫なセラミック製のため、施設的美観を損なわず床面への設置にも安心してご使用いただけます。また、床面では設置に必要な照度を壁面よりも確保しやすくなります。

四辺に施されたテーバー(面取り)加工が引掛りを緩和(ただし現場状況に応じた安全な設置を行ってください)

5.0mm 厚タイプ

(認定番号 HP-033 号 / 標識区分 A200 級・A50 級に適合)

薄厚タイプは床材厚み分だけの埋め込みが容易

5.0mm の薄厚タイプなら、床材(P タイル・カーペット等)部分のみをカッター等で切り抜き、その下地へ貼付施工できます。

■120mm 角 × t5.0



★GP1212RA




★GP1212LA




★GP1212BA

(※通路下部壁面への取り付けは接着貼り工法が標準です。)



施工例

「セライト」 t5.0 P タイル等



床材をカットし硬質エポキシ接着剤等で下地部分へ貼付

■150mm 角 × t5.0



★GP1515LN

GP1515LN 金属壁上部



GP1515LN を壁面や天井に金具で取り付ける場合には、これらの SUS304 製専用金具付セットでお求めください。

GP1515LN 金属天井直



■ 12.0mm 厚タイプ (認定番号 HP-010 号 / 標識区分 A100 級に適合)

270× 90mm × t12.0 (G2709RA ~ G2709BA)



★G2709RA



★G2709LA



★G2709BA

☆中輝度蓄光式誘導標識板（壁面用プレートタイプ）



消防用設備「中輝度蓄光式誘導標識」（認定票付）

※中輝度製品のため、高輝度タイプを必要とする場所などには設置できません。

蓄光性硬質塩ビ板製 片面印刷

（避難口）

蓄光 FA801 ～蓄光 FA804 : 360×120×t1.2mm



☆蓄光 FA801



☆蓄光 FA802



☆蓄光 FA803



☆蓄光 FA804

（通路誘導）蓄光 FA701 ～蓄光 FA703 : 360×120×t1.2mm



☆蓄光 FA701



☆蓄光 FA702



☆蓄光 FA703

☆中輝度蓄光式誘導標識（床面用ステッカータイプ）



床面に貼り付けて矢印との組み合わせで表示する、軟質の粘着式ステッカーです。



PET 製蓄光ステッカー
(300×300mm)

＋
塩ビ製透明ラミネート
(350×350mm)



☆床 11



☆床 12



☆床 13



☆床 14



☆床 15



☆床 16

誘導標識板（壁面用プレートタイプ）



(360×120 mm) FA-301

これらの製品は暗所発光しない「無蓄光」です。

硬質塩ビ板製 ラミネート加工品

FA-301 ～ FA-307 : W360×H120×t1.0mm

FA-901 ～ FA-903 : W300×H100×t1.0mm



(360×120 mm) FA-305



FA-306



FA-307



(360×120 mm) FA-302



FA-303



FA-304

(300×100 mm) FA-901


FA-902

FA-903




プレートタイプの製品の裏面に粘着剤は付いておりません。

一般用両面テープや壁面に合った粗面用両面テープ等で接着して下さい。



高輝度蓄光テープ

避難誘導のためのサポート品として役立つ高輝度タイプの蓄光テープです。



■ 材質/PET製 ■ 厚み/0.33mm

品番	テープ幅	巻き長さ
FLA-1001	10mm幅	1m/巻
FLA-2001	20mm幅	
FLA-1005	10mm幅	5m/巻
FLA-2005	20mm幅	
FLA-255	25mm幅	
FLA-251	25mm幅	10m/巻

※床面にお使いの際は保護用のオーバーラミネートフィルムを併用して下さい。

●FLAO-552 (25 mm幅用 PPT フィルム)=50 mm幅×5.2m/巻

避難器具標識

■サイズ W360×H120×t1.0mm ■硬質塩ビ製・片面印刷



FR401



FR402



FR403



FR404



FR405



FR406



避難器具 -P10A



避難器具 -P11A

■サイズ W360×H120×t1.0mm ■硬質塩ビ製・蓄光 + 片面印刷




◆FR301



◆FR302



◆FR303



◆FR304

※FR301 ~ 304 は暗所で数分間光る蓄光タイプです。
(中輝度や高輝度の蓄光スペックを満たすものではありません)

消防隊進入用 三角マーク

(表面)



(裏面)



■ 1 辺 200mm 三角形・赤反射

「進 A」 表側粘着タイプ(屋内から貼る)

「進 B」 裏側粘着タイプ(屋外から貼る)

バルコニー避難ステッカー

非常の際はここを破って
隣戸に避難して下さい。

この付近に物を置かないで下さい。

「避難 A」

■ 350×160mm 10 枚 / 組

■塩ビ製ステッカー

消火栓/消火器置場/非常口用ステッカー



■ 250×150mm 蓄光ステッカー(数分間残光します)

5 枚 / 1 組

消火栓あり

この前へ物を置か
ないでください。

◆蓄光 F

消火器置場

この前へ物を置か
ないでください。

◆蓄光 G

非常口につき

この前へ物を置か
ないでください。

◆蓄光 H

消火器具標識板

無蓄光・平付タイプ：FR501～FR508

硬質塩ビ製 / 片面スクリーン印刷 80×240×1.0mm



FR501



FR502



FR503



FR504



FR505



FR506



FR507



FR508

蓄光・平付タイプ：FR601～FR608

硬質塩ビ製 / 片面スクリーン印刷 80×240×1.0mm



◆FR601



◆FR602



◆FR603



◆FR604



◆FR605



◆FR609



◆FR606



◆FR607



◆FR608

無蓄光・突き出しタイプ：FR701～FR706

硬質塩ビ製 / 両面スクリーン印刷 240×80×1.0mm

曲げしろ 30mm 幅・φ3×2穴



FR701



FR703



FR702



FR704



FR705



FR706

蓄光・突き出しタイプ：FR801～FR802

硬質塩ビ製 / 両面スクリーン印刷 240×80×1.0mm

曲げしろ 30mm 幅・φ3×2穴



◆FR801



◆FR802



◆FR804



◆FR805



◆FR806

蓄光 JIS 安全標識タイプ

硬質塩ビ製 1.0 t (無蓄光) / スクリーン印刷

突き出し表示 両面印刷タイプ

(曲げしろ 30mm / φ3mm 穴×3箇所)

JA-418・JA-419

■サイズ / W225×H300×1.0mm

平付表示用 片面印刷タイプ

(φ3mm 穴×4箇所)

JA-405・JA-411

■サイズ / W300×H225×1.0mm

JA-413・JA-414

■サイズ / W225×H300×1.0mm



JA-418



JA-419



JA-405



JA-411



JA-413




JA-414

壁面突出し2面表示タイプ 硬質塩ビ製・両面テープ付き


●無蓄光タイプ

●蓄光タイプ


(文字が暗所で数分間、残光します)




消火器 C(大)



消火器 C(小)



◆消火器 D(大)



◆消火器 D(小)

消火器置場ステッカー

材質：ユポ製粘着ステッカー (10枚1組)

貼 38：W360×H90mm 10枚組

貼 48：W80×H240mm 10枚組

貼 100：W90×H360mm 10枚組



貼 38



貼 48



貼 100

消火器使用法プレート

250×215 mm

塩ビ樹脂製プレート・片面印刷品

「TCF-C1」
t0.5mm(壁面用)「使用法 2」
t1.0mm(スタンド用)

消火バケツ 8ℓ



HCS-8

消火器と収納箱・消火器スタンド

蓄圧式 粉末消火器
(ABC-4 型 / ABC-10 型)消火器簡易スタンド
「エコベース」
受台：H57×W205×D219
全高：716mm消火器収納箱
W235×D170×H600 mm